

# OctoEasy

Nieuwe starre verbinding

Snelle montage, geen montagegereedschap nodig





# OctoEasy

Nieuwe starre verbindingen voor assen octo 40 - 50 en 60 mm


## Omschrijving

- Verzekert een automatische detectie van obstakels in de neerrichting en van het onderste eindpunt bij typische rolluikmotor en zoals ilmo – oximo – S&SO RS100
- Inbraak vertragend: octoeasy werk ontwikkeld volgens de EN 13659 norm en weerstaat aan een verticale drukkracht tot 250 Nm
- De oproldiameter is kleiner in vergelijking met de lock to play starre verbindingen en gelijk of iets beter dan de Selve Secublock starre verbindingen
- Snelle montage: geen vijzen of gereedschap nodig
- Vervangt de lock to play starre verbindingen

## Eigenschappen

- Gekwalificeerd t/m 20 Nm
- Compatibel met lamellen van 8 mm en 11 mm dikte
- 2 types
  - 1 link en 2 links
- Compatibel met 3 types van as
  - Hartafstand 30 mm → 60 mm type
  - Hartafstand 60 mm → 60 mm type
  - Hartafstand 75 mm → 75 mm type
- Aanbevolen max gewicht: 7 kg / link
- Maximum 800 mm tussen elke link
- Een starre verbinding op max 200 mm van elk as-uiteinde

30 - 60 - of 75 mm



Om te bestellen	Referentie	Tariefprijs in €
OctoEasy 1 link 50/60 60 mm	9019978	€ 2,35
OctoEasy 2 links 50/60 60 mm	9019981	€ 3,40
OctoEasy 1 link 50/60 75 mm	9019983	€ 2,35
OctoEasy 2 links 50/60 75 mm	9019985	€ 3,40
OctoEasy 1 link 40 60 mm	9019987	€ 2,35
OctoEasy 2 links 40 60 mm	9019988	€ 3,40
OctoEasy 1 link 40 75 mm	9019990	€ 2,35
OctoEasy 2 links 40 75 mm	9019991	€ 3,40

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP